Wiadomości - SuperInfo API

- Nagłówki (Headers)

Nagłówki (Headers)

Poniżej zostanie przedstawiona konfiguracja Nagłówka oraz adresu URL wykorzystywanego do obsługi SuperInfo API.

Aby poprawnie wysłać zapytanie (request) do serwera za pośrednictwem SuperInfo API, w sekcji **headers** musi znaleźć się dokładnie 6 wymaganych nagłówków, w których należy przesłać:

- **Accept:** Format danych, w tym przypadku zawsze jest to "**application/xml**".
- **Content-Type:** Typ przesyłanych danych, w tym przypadku zawsze jest to "**application/xml**".
- **requestId:** Identyfikator techniczny Platformy Głosowej Grupa klienta. Znajdź identyfikator techniczny oraz biznesowy Platformy Głosowej Grupa.
- **API_SERVICE_ID:** Identyfikator biznesowy Platformy Głosowej Grupa klienta. Znajdź identyfikator techniczny oraz biznesowy Platformy Głosowej Grupa.
- **API_KEY:** Klucz API do obsługi SuperInfo API wygenerowany w Platformie Głosowej Grupa. Wygeneruj klucz API do wysyłki wiadomości.
- **API_VERSION:** Wersję używanego API, w tym przypadku zawsze jest to "**1.1**".

Przykład poprawnie skonfigurowanych nagłówków

```
headers = {
   "Accept": "application/xml",
   "Content-Type": "application/xml",
   "requestId": "1-100XXXX",
   "API_SERVICE_ID": "T10000000",
   "API_KEY": "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",
   "API_VERSION": "1.1"
}
```

Znajdź identyfikator techniczny oraz biznesowy Platformy Głosowej Grupa

1. Po lewej stronie wybierz **Konfiguracja**.
2. Następnie **Status usług**.
3. Na stronie znajdź sekcję **Identyfikatory usługi**. Znajduje się tam Identyfikator techniczny oraz biznesowy.

obraz.png
Image not found or type unknown

Wygeneruj klucz API do wysyłki wiadomości

1. Po lewej stronie wybierz **Konfiguracja**.
2. Następnie **Ustawienia**.
3. W sekcji **Generowanie kluczy do API** wygeneruj **Klucz API do wysyłki wiadomości**.

image.png
Image not found or type unknown
